SATO SHOUJI INC.

データロガー温度計 CE-305

K 熱電対センサー採用により、幅広い温度測定が可能なデータロガー機能つき温度計

- 16,000データの記録可能
- ミニオメガプラグK熱電対センサー付属
- 測定間隔は、1秒～59分まで設定可能
- データホールド、最大／最小値機能、自動電源オフ
- USBケーブルでパソコンと接続し、測定中の時間と温度データをリアルタイムでパソコンに送信可能
- 測定データはエクセルやテキスト形式で保存可能

仕様

型番	CE-305
表示範囲	-200 ～ 1370℃ (*K 熱電対の温度範囲によって異なります。)
表示分解能	0.1℃(0 ～ 199℃)、1℃(200 ～ 1370℃)
精度	−200 ～ 200℃　± (0.2%rdg+1℃)
	200 ～ 400℃　± (0.5%rdg+1℃)
	400 ～ 1370℃　± (0.2%rdg+1℃)
使用環境	温度 0 ～ 50℃　湿度 0 ～ 80%
電源	9V 形乾電池 (006P) ×1　約 100 時間動作
寸法 / 重さ	H184×W64×D30 mm　約 250g (電池を含む)
サンプリング周期	3 回 / 秒
記録データ数	16,000 データ
対応 OS	Windows XP/Vista/7
メモリ容量	5Mb 以上
接続	USB ケーブル
付属品	取扱説明書、素線センサ TPK-01×1、テスト電池 、USB ケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース
オプション	AC アダプター CE 用

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

主な用途

- 接施工でのパス間温度管理に
- 鉄骨製作工場の性能評価における表面温度管理に
- 鉄骨工事における表面温度管理

販売価格については、お問い合わせください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎ (044)738-0622
FAX (044)738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2013 年 4 月現在のものです。